



JISマーク表示製品 (JISB8818・一般用)
 QTEC
 〇T0423001
ホウショウ AY-スリング
 ポリエステル



しなやかさが持続する

あやおりスリングで

幅と厚みの
使用限界基準が一目でわかる!

◆赤いラインが見えたら取り替え時期です。

使用限界標示の
安全ライン入り



●やわらかい あやおり

お客様の声:
このベルト 雨にぬれても硬くならないんだよ!
他社(ほか)のとくらべてしっかりしたベルトだね!

ⅢE形

両端アイ形 (安全倍率 8 倍以上)

形式	最大使用荷重	ベルトの色相・幅
ⅢE-25	0.8 t	25 mm
ⅢE-35	1.25 t	35 mm
ⅢE-50	1.6 t	50 mm
SⅢE-60	1.9 t	60 mm
ⅢE-75	2.5 t	75 mm
ⅢE-100	3.2 t	100 mm
※SⅢE-120	3.8 t	120 mm
ⅢE-150	5.0 t	150 mm
ⅢE-200	6.3 t	200 mm

ⅢN形

エンドレス形 (安全倍率 8 倍以上)

形式	最大使用荷重	ベルトの色相・幅
ⅢN-25	1.6 t	25 mm
ⅢN-35	2.5 t	35 mm
ⅢN-50	3.2 t	50 mm
※SⅢN-60	3.8 t	60 mm
ⅢN-75	5.0 t	75 mm
ⅢN-100	6.3 t	100 mm
※SⅢN-120	7.5 t	120 mm
※ⅢN-150	10.0 t	150 mm
※ⅢN-200	12.5 t	200 mm

ベルトのカラーでベルトの幅がわかります!

※ J I S 不表示製品です。

お客様に、より安全と安心を提供するために!

[ホウショウ アイデア使用荷重表へ](#)

J I S 製品だからといって納得していませんか。ピンからキリまであります!

ベルトスリング J I S の引張破断荷重は最大使用荷重の約 6 倍以上です。6 倍でも J I S 製品です。

ホウショウのAY-スリングの安全倍率は8.5以上9倍。